



КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ГОРЕЛОК

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
IVT03043-20	Плазменный резак CSP 60 (central adaptor) 6 м	1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
ISM0098	Насадка дистанционная (CSP 40-60)	10
IVB1048	Катод back striking (CSP 40-60)	10
IVB1049	Катод удл. back striking (CSP 40-60)	10
IVF0601	Диффузор (CSP 40-60)	10
IVS0661-03	Насадка защитная (CSP 40-60)	10
IVU0609-09	Сопло Ø 0,9 удл. back striking (CSP 40-60)	10
IVU0660-09	Сопло Ø 0,9 back striking (CSP 40-60)	10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 60%, А	60
Давление воздуха, атм	4,4 - 5,0
Объем подачи воздуха, л/мин	110
Способ возбуждения дуги	без HF
Толщина реза, мм	20
Длина кабеля, м	6
Масса, кг	2,3