

## Споттеры

S 50 / S 50L / S 52L / S 54L

## ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическая стабилизация входящего напряжения.
- Прост в управлении.
- Защита от перегрева.
- Автоматическое программирование режим сварки (Для L серии).



S50



S50L / S52L / S54L

Технические характеристики	S 50	S 50L	S 52L	S 54L
Потребляемое напряжение (В.)	220 / 380 / UNI*	220 / 380 / UNI*	220 / UNI*	380 / UNI*
Потребляемая мощность (кВт.)	19	19	20	21
Сила тока (А.)	50	50	51	55
Сварочный ток (А.)	5 000	5 000	5 200	5 400
Выходящее напряжение (В.)	1 - 13	1 - 13	1 - 13	1 - 13
Управление режимами	Ручное		Электронное	
Время сварки			0 - 99	
Односторонняя сварка (мм.)	---	---	0,8 + 1	0,8 + 1,2
Регулировка мощности	А-В-С		Шар 50 ампер	

## Комплектация

Арт.	Описание	S 50	S 50L	S 52L	S 54L
F001	Пневматическая вакуумная присоска	-	-	-	1
F002	Обратный молоток с крючком	1	1	1	1
F003	Обратный молоток для пистолета	1	1	1	1
F006	Волнистая проволока	15	15	15	15
F007	Карбоновый электрод для нагрева	3	3	3	3
F008	Держатель электрода	1	1	1	1
F009	Держатель электрода для нагрева	1	1	1	1
F010	Электрод для проволоки	1	1	1	1
F011	Держатель шайбы	1	1	1	1
F014	Гребенка	1	1	1	1
F015	Треугольник для приварки	10	10	10	10
F016	Болт для приварки	-	-	30	30
F017	Шайба 12мм	15	15	15	15
F017	Шайба 10мм	15	15	15	15
F018	Кабель массы	1	1	1	1
F019	Ручная присоска	1	1	1	-
F030	«ОТ» скобы	-	-	20	20
F033	Ключ	1	1	1	1
F034	Держатель болтов	-	-	1	1



\* Возможность подключения к сетям 220V и 380V